



## G-Snack Design Outdoor

# Le snacking multiproduits en plein air

### G-Snack Design SDX Outdoor

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles.

#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- PROTECTION PORTE
- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES

#### COULEUR STANDARD STRUCTURE



Noir

DIMENSIONS H X L XP (mm)	1875 X 1165 X 1010
--------------------------	--------------------

PESO (Netto della macchina standard senza opzional)	400 kg
---	--------

NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
---------------------------------	----

NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
-------------------	---------------------

NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
---------------------	---------

PROTOCOLE	Exécutif / MDB
-----------	----------------

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
--	------------

TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
---------------------	--------------------

TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
----------------------	---------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	650 W
----------------------------	-------

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
-------------------------	---------------

CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
-------------------	--------------------------

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.



## G-Snack Design Outdoor

# Le snacking multiproduits en plein air

### G-Snack Design SC8 Outdoor

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles.

#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- PROTECTION PORTE
- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES

COULEUR STANDARD STRUCTURE

DIMENSIONS H X L XP (mm) 1875 X 1015 X 1010

PESO (Netto della macchina standard senza opzional) 350 kg

NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU 8

NOMBRE DE PLATEAU Standard 6 / Max. 7

NOMBRE DE SÉLECTION Max. 56

PROTOCOLE Exécutif / MDB

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Electronic

TEMPÉRATURE INTERNE +2°C jusqu'à +10°C

TEMPÉRATURE AMBIANTE -15°C jusqu'à +32°C

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX 600 W

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230 V / 50 Hz

CLASSE CLIMATIQUE ST (+16°C jusqu'à +38°C)

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.



## G-Snack Design Outdoor

# Le snacking multiproduits en plein air

### G-Snack Design SC6 Outdoor

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles.

#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- PROTECTION PORTE
- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES

COULEUR STANDARD STRUCTURE

DIMENSIONS H X L XP (mm) 1875 X 870 X 1010

PESO (Netto della macchina standard senza opzional) 325 kg

NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU 6

NOMBRE DE PLATEAU Standard 6 / Max. 7

NOMBRE DE SÉLECTION Max. 42

PROTOCOLE Exécutif / MDB

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Electronic

TEMPÉRATURE INTERNE +2°C jusqu'à +18°C

TEMPÉRATURE AMBIANTE -15°C jusqu'à +32°C

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX 650 W

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230 V / 50 Hz

CLASSE CLIMATIQUE ST (+16°C jusqu'à +38°C)

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.